

ONE32, ONE33, ONE62, ONE63
ONE102, ONE103



- CARATTERISTICHE TECNICHE:**
- Corpo macchina Ø460mm
 - Motore monofase a spazzole bistadio by-pass
 - Testata in ABS insonorizzato e metallo
 - Interruttori indipendenti per ciascun motore
 - Vuotometro e spia luminosa rossa per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
 - Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
 - Scuotifiltro manuale sulla testata
 - Filtro stellare in poliestere classe "L" - Ø460mm
 - Bocchettone rapido Ø70mm
 - Contenitore da 39,65 lt con manico integrato e ruote
 - Contenitore da 100lt con maniglie e ruote
 - Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno
 - Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
 - Versione X1 con contenitore inox
 - Versione X2 con contenitore e laterale inox
 - Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm e Ø50mm

		ONE32	ONE33	ONE62	ONE63	ONE102	ONE103
Tension/Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	3300	2200	3300	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210	210	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	510	340	510	340	510
Primary filter surface	m ²	1.90	1.90	1,90	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m ²	2.20	2.20	2,20	2,20	2,20	2,20
Container capacity	Lt	39	39	65	65	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	73.80	74.30	73.80	74.30	73.80	74.30
Overall dimensions	Cm	78X64X121	78X64X121	78X64X135	78X64X135	78X64X156	78X64X156
Weight	Kg	54	56	56	58	60	62
Protection	IP	44	44	44	44	44	44