

ONE 21 & ONE22



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø360mm
 - Motore monofase a spazzole bistadio by-pass
 - Testata in ABS/metallo di colore nero
 - Interruttori indipendenti per ciascun motore
 - Vuotometro per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
 - Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
 - Scuotifiltro manuale sulla testata
 - Filtro stellare in poliestere classe "L"
 - Bocchettone rapido Ø70mm
 - Contenitore da 25 lt con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø125mm, ruote anteriori Ø100mm con freno
 - Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
 - Versione X1 con contenitore inox
 - Versione X2 con contenitore e laterale inox
 - Versione X3 con contenitore , laterale e telaio inox e testata verniciata /ABS
 - Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm per versione ad 1 motore e Ø50mm per 2 motori

		ONE21	ONE22
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	1100	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	170	340
Primary filtering surface	m ²	0,70	0,70
Absolute filtering surface	m ²	1,20	1,20
Container capacity	Lt	25	25
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	dB(A)	76	78
Overall dimensions	Cm	48x63x104h	48x63x104h
Weight	Kg	30	32
Protection	IP	44	44