

## A1056 , A1056K



### CARACTERÍSTICAS :

- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico ubicado en el interior de un carenado en la parte posterior del aspirador.
- Cable de alimentación 10mt con enchufe industrial desmontable 3 Ph+ T 16A
- Filtro estrella Ø560 de gran superficie filtrante
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal
- Vacuómetro para indicar el nivel de saturación del filtro
- Válvula limitadora de vacío de serie
- Contenedor de 175lt dotado de ruedas con mangos laterales para el vaciado, según opción, con carretilla elevadora

- Boca de aspiración Ø100
- Ruedas fijas Ø200mm y pivotantes con freno Ø200mm
- Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
- Versión X1 con contenedor inox
- Versión X2 con contenedor y cámara filtro inox
- Versión X3 con completamente en inox
- Cuadro eléctrico con soft-start y PLC para la gestión del motor, ya predispuesto para control remoto

		A1056	A1056K
Tension/Voltage	Volts	400-690V/50HZ	400-690V/50Hz
Power	Kw	7,5	7,5
Depression max	mbar max	520	380
Max working depression	mbar	400	250
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	540	820
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	3,4 -Ø560	3,4 -Ø560
Upstream absolute filter	m <sup>2</sup>	NO	NO
Downstream absolute filter	m <sup>2</sup>	7,25	18
Cartridge filter surface	m <sup>2</sup>	10	10
Container capacity	Lt	175	175
Product inlet	mm	Ø100	Ø100
Noise level	DbA	74	78
Overall dimensions	Cm	74X157X187H	74X157X187H
Weight	Kg	375	300
Protection	IP	55	55