

A1856KX1.3D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico marcado ATEX EX II 3D
- Cable de alimentación 10mt con enchufe industrial desmontable 3Ph+T 32A IP67 marcado atex
- Filtro estrella Ø560 de gran superficie filtrante, antiestático
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal
- Vacuómetro para indicar el nivel de saturación del filtro
- Válvula limitadora de vacío de serie
- Contenedor de 65 lt dotado de ruedas con mangos laterales para el vaciado, según opción, con carretilla elevadora
- Boca de aspiración Ø100mm
- Ruedas fijas Ø200mm y pivotantes con freno de rodamientos Ø200mm para garantizar una elevada maniobrabilidad, antiestáticas
- Versión X1 con chasis Ral 9005 negro, contenedor inox y lateral Ral 7001 gris
- Versión X2 con contenedor y cámara filtro inox
- Versión X3 con completamente en inox
- Cuadro eléctrico con soft-start para la gestión del motor

		A1856KX1.3D
Tension/Voltage	Volts	400-690V/50Hz
Power	Kw	18,5
Depression max	mbar max	500
Max working depression	mbar	310
Max air flow	m ³ /h	1050
Primary filter surface	m ²	3,4 -Ø560
Upstream absolute filter	m ²	NO
Downstream absolute filter	m ²	18
Cartridge filter surface	m ²	10
Container capacity	Lt	175
Product inlet	mm	Ø100
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	Cm	74X157X187H
Weight	Kg	330
Protection	IP	55