

A33FL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø560mm
- Ventilador con motor asíncrono trifásico
- Cable de alimentación 9mt con enchufe industrial 3 Ph+ T 16A
- Sacudidor de filtro manual lateral
- Filtro estrella en poliéster clase "L" - Ø560mm
- Boca de aspiración Ø150mm
- Contenedor de 29 lt x Ø460mm con mango integrado y ruedas
- Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno
- Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
- Versión X1 con contenedor inox
- Versión X2 con contenedor y cámara filtro inox
- Versión X3 con cobertura motor, ventilador y máquina totalmente en acero inox

		A33FL
Tension / Voltage	Volts	230-400V/50Hz
Power	Kw	2.2
Depression max	mbar max	35
Max working depression	mbar	35
Max air flow	m ³ /h	1500
Primary filter surface	m ²	4,20
Absolute filter surface	m ²	NO
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø150
Noise level	DbA	79
Overall dimensions	Cm	65x90x185h
Weight	Kg	92
Protection	IP	55