

## A33FL



### DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø560mm
- Wentylator z trójfazowym silnikiem asynchronicznym
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką przemysłową 3 Ph+PE
- 16A
- Ręczny otrząsacz filtra z boku
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. "L" - Ø560mm
- Inlet Ø150mm
- 29lxØ460mm waste bin with handles and kółka
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek Ral 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra Ral 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- X2 zbiornik i obudowa filtra INOX
- X3 wersja z pokrywą, wentylatorem i urządzeniem - CAŁOŚĆ INOX

		A33FL
Tension / Voltage	Volts	230-400V/50Hz
Power	Kw	2.2
Depression max	mbar max	35
Max working depression	mbar	35
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	1500
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	4,20
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	NO
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø150
Noise level	DbA	79
Overall dimensions	Cm	65x90x185h
Weight	Kg	92
Protection	IP	55