

A346ECO, A546KECO, A756KECO



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym umieszczone w obudowie ochronnej na tylnej stronie odkurzacza
 - Kabel elektryczny 10m z wtyką 3Ph+PE 16A (4PIN)
 - Filtr gwiazdzisty Ø460 z dużą powierzchnią filtracji w modelach A346ECO i A546KECO
 - Filtr gwiazdzisty Ø560 z dużą powierzchnią filtracji w modelach A756ECO i A756KECO.
 - Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania
 - Ręczny otrząsacz filtra na górze obudowy filtra
 - Zbiornik 100l z kółkami i uchwytami bocznymi kółka
- W opcji z opaską do podnoszenia wózkiem widłowym
- Wlot Ø70
 - Wersja lakierowana Ral 7001 ((szary))
 - X1 wersja ze zbiornikiem INOX
 - Kółka stałe Ø150mm oraz Ø125mm obrotowe z hamulcami

		A346ECO	A546KECO	A756ECO	A756KECO
Tension /voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	400/690V/50Hz	400/690V/50Hz
Power	Kw	2,2	4	5,5	5,5
Depression max	mbar max	300	400	480	400
Max working depression	mbar	200	200	420	275
Max air flow	m ³ /h	310	520	320	520
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90	3.4-Ø560	3.4-Ø560
Upstream absolute filter surface	m ²	2,20	2,20	No	No
Container capacity	Lt	100	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	76	73	73
Overall dimensions	Cm	65X110X152H	65X110X152H	65x120x175h	65x120x175h
Weight	Kg	102	135	170	170
Protection	IP	54	54	54	55