

A63MX1.3GD



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Turbina bocznokanałowa z silnikiem jednofazowym asynchronicznym ATEX EX II 3GD
- Kabel elektryczny 10m z wtyczką przemysłową 2P+uziemienie 16A IP67
- Ręczny otrząsacz filtra usytuowany z boku
- Poliesterowy antystatyczny filtr gwieździsty "L"
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Zbiornik 65 L z uchwytem i kółkami, INOX
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami, antystatyczne
- Zawór napowietrzający w standardzie
- Wersja standardowa z wózkiem RAL 9005 (czarny), zbiornik INOX, obudowa filtra RAL 7001 (szary)
- X2 wersja zbiornik i obudowa filtra INOX
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm i Ø50mm

		A63MX1.3GD
Tension /Voltage	Volts	1X230/50Hz
Power	Kw	2
Depression max	mbar max	300
Max working depression	mbar	200
Max air flow	m ³ /h	310
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	2,20
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	Cm	64x73x162h
Weight	Kg	78
Protection	IP	65