

A63M



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Corp machine Ø460mm
- Turbine à canal latéral avec moteur asynchrone monophasé
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Système de nettoyage du filtre manuel , latéral
- Filtre étoile en polyester cat. "L"- Ø460mm
- Entrée du produit rapide Ø70mm
- Cuve de 65lt avec poignée intégrée et roulettes
- Roues postérieur Ø150mm, roues antérieur Ø125mm avec frein
- Version peint avec châssis Ral 9005 noir et latéral et cuve Ral 7001 gris
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Version X2 avec cuve e chambre filtre inox
- Disponible couvercle à protection du moteur, en version peinte RAL 7001 gris et en version en acier inox
- Indiqué pour accessoires d'aspiration Ø40mm et Ø50mm

		A63M
Tension /Voltage	Volts	1X230/50Hz
Power	Kw	2.2
Depression max	mbar max	300
Max working depression	mbar	220
Max air flow	m ³ /h	310
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	2,20
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	Cm	64x73x162h
Weight	Kg	78
Protection	IP	55