

A63M



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Side channel blower exposed to view with single phase motlub asynchronous
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Ręczny otrząsacz filtra on side
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. "L" - Ø460mm
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- 65l zbiornik z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek Ral 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra Ral 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- X2 zbiornik i obudowa filtra INOX
- Dostępne z obudową silnika malowaną Ral7001 (szary) i INOX
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm i Ø50mm

		A63M
Tension /Voltage	Volts	1X230/50Hz
Power	Kw	2.2
Depression max	mbar max	300
Max working depression	mbar	220
Max air flow	m ³ /h	310
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	2,20
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	Cm	64x73x162h
Weight	Kg	78
Protection	IP	55