

AD56



TECHNICAL FEATURES:

- Korpus urządzenia Ø560mm
- Podwójny ejector pneumatyczny (system Venturiego)
- Filtr gwieżdzisty poliestrowy kat. "L"
- Ręczny otrząsacz filtra on top
- Manometr do kontroli ciśnienia sprężonego powietrza
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Zbiornik 100 l with handles and kółka
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Kosz na akcesoria
- Wąż do sprężonego powietrza, antystatyczny,
- 10 m., ze złączem
- Wersja lakierowana: wózek Ral 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra Ral 7001 (szary)
- Rekomendowane akcesoria Ø50mm

		AD56
Air compressed avecsumption	LT/MIN	2400NI/min
Power	Watt	-
Depression max	mbar	280
Max air flow	m ³ /h	800
Primary filter surface	m ²	3.4
Absolute filter surface (inside)	m ²	NO
Absolute filter surface (outside)	m ²	NO
Container capacity	Lt	100
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	80
Overall dimensions	Cm	89X68X180h
Weight	Kg	90
Air compressed required	bar	4-8