

## BA2205, BA2805, BA281



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico o monofásico opcional, a la vista
- Versión C con motor alojado en el interior de un carenado pintado en blanco
- Cuerpo de Ø220 para BA2205
- Cuerpo de Ø280 para BA2805, BA281
- Filtro de bolsa en poliéster clase "L", sin sistema de limpieza manual
- Boca de aspiración directa Ø40mm
- Soporte en la base
- Pintado Ral 9003 blanco para versiones estándar
- Versión X completamente en acero inox, tanto la cámara filtro como la base, motor a la vista
- Versión T: con interruptor magnetotermico en caja IP55, opcional
- Versión CX2 completamente en acero inox

		BA2205	BA2805	BA281
Tension /Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Watt	0.37	0.37	0.90
Depression max	mbar	160	160	230
Max working depression	mbar	110	110	150
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	80	80	150
Primary filtering surface	m <sup>2</sup>	0.15	0.23	0.23
Absolute filtering surface	m <sup>2</sup>	NO	1,20	1,20
Container capacity	Lt	3	9	9
Product inlet	mm	Ø40	Ø40	Ø40
Noise level	DbA	70	70	70
Overall dimensions	Cm	35X60X46H	35X60X46H	35X60X45H
Weightl	Kg	20	22	30
Protection	IP	54	54	54