

## BA3605, BA361, BA362, BA363, BA465



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico o monofásico opcional, a la vista
- Versión C , con motor alojado en el interior de un carenado pintado en blanco
- Cuerpo de Ø360
- Filtro estrella en poliéster clase "L", con sistema de limpieza manual en el cabezal
- Sistema di pulizia con scuotifiltro manuale
- Boca de aspiración directa Ø50mm
- Soporte en la base
- Pintado Ral 9003 blanco para versiones estándar
- Versión X completamente en acero inox, tanto la cámara filtro como la base, motor a la vista
- Versión T: con interruptor magnetotermico en caja IP55, opcional

|                            |       | BA3605        | BA361         | BA362         | BA363         | BA465         |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension /Voltage           | Volts | 230-400V/50Hz | 230-400V/50Hz | 230-400V/50Hz | 230-400V/50Hz | 230-400V/50Hz |
| Power                      | Watt  | 0.37          | 0.90          | 1.5           | 2.2           | 4             |
| Depression max             | mbar  | 160           | 230           | 250           | 310           | 400           |
| Max working depression     | mbar  | 110           | 150           | 210           | 200           | 200           |
| Max air flow               | m³/h  | 80            | 150           | 210           | 310           | 520           |
| Primary filtering surface  | m²    | 0.70          | 0.70          | 0.70          | 0.70          | 1.9           |
| Absolute filtering surface | m²    | 1,20          | 1,20          | 1,20          | 1,20          | 2.9           |
| Container capacity         | Lt    | 12            | 12            | 12            | 12            | 25            |
| Product inlet              | mm    | Ø50           | Ø50           | Ø50           | Ø50           | Ø70           |
| Noise level                | DbA   | 70            | 70            | 64            | 73            | 78            |
| Overall dimensions         | Cm    | 39X80X64H     | 39X80X64H     | 39X80X64H     | 39X80X64H     | 46X105X85H    |
| Weightl                    | Kg    | 30            | 35            | 42            | 52            | 62            |
| Protection                 | IP    | 54            | 54            | 55            | 54            | 54            |