

F230X1.3D, F230X1.3GD



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym lub opcjonalnie 1-fazowym, asynchronicznym, umieszczone w obudowie; ATEX EX II 3D, EX II 3GD
- Kabel elektryczny 10m z wtyczką przemysłową 3Ph+PE 16A IP67
- Wakuometr do kontroli wydajności filtracji
- Korpus urządzenia Ø360mm
- Ręczny otrząsacz filtra na górze
- Poliesterowy, antystatyczny filtr gwieździsty kat. „L”o
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Zawór napowietrzający w standardzie
- Zbiornik 25 L, wyjmowany z uchwytami, INOX
- Tylne kółka Ø125mm, przednie kółka Ø100mm z hamulcami, antystatyczne
- Wersja standard X1 wózek i obudowa filtra Ral 9003 (biały) zbiornik INOX
- X2 wersja zbiornik i obudowa filtra INOX
- X3 wersja zbiornik, obudowa filtra i wózek INOXo
- Szybka instalacja wszystkich dostępnych opcji

		F230X1.3D F230X1.3GD
Tension /Voltage	Volts	230-400V/50Hz
Power	Kw	1,5
Depression Max	mbar max	300
Working Depression	mbar	200
Max air flow	m ³ /h	210
Primary filter surface	m ²	0,70
Upstream absolute filter	m ²	1.55
Downstream absolute filter	m ²	4,8
Cartridge filter surface	m ²	NO
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	72
Overall dimensions	Cm	40X70X150h
Weight	Kg	90
Protection	IP	55