

## ONE32EP, ONE62EP



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Corp machine Ø460mm
- Moteurs monophasé de brosse ,deux étapes by-pass
- Tête en ABS/métal noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester cat. "L"- Ø460mm
- Entrée du produit rapide Ø70mm
- Cuve de 39 e 65 lt avec poignée intégrée et roulettes
- Roues postérieur Ø150mm, roues antérieur Ø125mm avec frein
- Version peint avec châssis Ral 9005 noir et latéral et cuve Ral 7001 gris
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Indiqué pour accessoires d'aspiration Ø40mm et Ø50mm

		ONE32EP	ONE62EP
Tension/ Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	2200
Depression Max	mbar	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	340	340
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	2,2	2,2
Container capacity	Lt	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	77	77
Overall dimensions	Cm	72X54X128H	72X54X138H
Weight	Kg	49	51
Protection	IP	44	44