

ONE32, ONE33, ONE62, ONE63
ONE102, ONE103



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø460mm
- Motores monofásicos de escobillas de doble estadio
- Cabezal en ABS y metal de color negro
- Interruptores independientes para cada motor
- Vacuómetro y luz roja para indicar el nivel de saturación del filtro
- Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal
- Filtro estrella en poliéster clase "L"- Ø460mm
- Boca de aspiración Ø70mm
- Contenedor de 39,65 lt con mango integrado y ruedas
- Contenedor de 100lt con mango integrado y ruedas
- Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno
- Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
- Versión X1 con contenedor inox
- Versión X2 con contenedor y lateral inox
- Ideal el uso de accesorios de aspiración de Ø40mm y Ø50mm

		ONE32	ONE33	ONE62	ONE63	ONE102	ONE103
Tension/Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	3300	2200	3300	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210	210	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	510	340	510	340	510
Primary filter surface	m ²	1.90	1.90	1,90	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m ²	2.20	2.20	2,20	2,20	2,20	2,20
Container capacity	Lt	39	39	65	65	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	Dba	73.80	74.30	73.80	74.30	73.80	74.30
Overall dimensions	Cm	78X64X121	78X64X121	78X64X135	78X64X135	78X64X156	78X64X156
Weight	Kg	54	56	56	58	60	62
Protection	IP	44	44	44	44	44	44