

ONE32, ONE33, ONE62, ONE63
ONE102, ONE103



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Corp machine Ø460mm
- Moteur monophasé de brosses ,deux étapes by-pass
- Tête en ABS et métal insonorisées
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre et lumière rouge pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester cat. "L"- Ø460mm
- Entrée du produit rapide Ø70mm
- Cuve de 39,65 Lt avec poignée intégrée et roulettes
- Cuve de 100lt avec poignées et roulettes
- Roues postérieur Ø150mm, roues antérieur Ø125mm avec frein
- Version peint avec châssis Ral 9005 noir et latéral et cuve Ral 7001 gris
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Version X2 avec cuve et latéral en acier inox
- Indiqué pour accessoires d'aspiration Ø40mm et Ø50mm

		ONE32	ONE33	ONE62	ONE63	ONE102	ONE103
Tension/Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	3300	2200	3300	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210	210	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	510	340	510	340	510
Primary filter surface	m ²	1.90	1.90	1,90	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m ²	2.20	2.20	2,20	2,20	2,20	2,20
Container capacity	Lt	39	39	65	65	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	73.80	74.30	73.80	74.30	73.80	74.30
Overall dimensions	Cm	78X64X121	78X64X121	78X64X135	78X64X135	78X64X156	78X64X156
Weight	Kg	54	56	56	58	60	62
Protection	IP	44	44	44	44	44	44