

ONE103ECO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø460mm
- Motores monofásicos de escobillas de doble estadio
- Cabezal completamente en metal pintado en negro
- Interruptores independientes para cada motor
- Vacuómetro y luz roja para indicar el nivel de saturación del filtro
- Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal
- Filtro estrella en poliéster clase "L" - Ø460mm
- Boca de aspiración Ø70mm
- Contenedor de 39 y 65 lt con mango integrado y ruedas
- Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno
- Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
- Versión X1 con contenedor inox
- Ideal el uso de accesorios de aspiración de Ø40mm y Ø50mm

		ONE103ECO
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	3300
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	2,20
Container capacity	Lt	100
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	Cm	78X64X155H
Weight	Kg	62
Protection	IP	43