

ONE103ECO



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Jednofazowe silniki szczotkowe dwustopniowe z bypasem
- Głowica metalowa, lakierowana na czarno
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wakuometr i czerwona lampka - kontrola efektywności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Ręczny otrząsacz na górze głowicy
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. "L" - Ø460mm
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- 100 l. zbiornik z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek Ral 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra Ral 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm i Ø50mm

		ONE103ECO
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	3300
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	2,20
Container capacity	Lt	100
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	Cm	78X64X155H
Weight	Kg	62
Protection	IP	43