

## ONE 21 & ONE22



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø360mm
- Motores monofásicos de escobillas de doble estadio
- Cabezal en ABS/metal de color negro
- Interruptores independientes para cada motor
- Vacuómetro para indicar el nivel de saturación del filtro
- Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal
- Filtro estrella en poliéster clase "L"
- Boca de aspiración Ø70mm
- Contenedor de 25 lt con mango integrado y ruedas
- Ruedas posteriores Ø125mm, ruedas anteriores Ø100mm con freno
- Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
- Versión X1 con contenedor inox
- Versión X2 con contenedor y lateral inox
- Versión X3 con contenedor, lateral y chasis inox y cabezal pintado/ABS
- Ideal el uso de accesorios de aspiración de Ø40mm para versión de 1 motor y Ø50mm para 2 motores

		ONE21	ONE22
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	1100	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	170	340
Primary filtering surface	m <sup>2</sup>	0,70	0,70
Absolute filtering surface	m <sup>2</sup>	1,20	1,20
Container capacity	Lt	25	25
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	dB(A)	76	78
Overall dimensions	Cm	48x63x104h	48x63x104h
Weight	Kg	30	32
Protection	IP	44	44