



ONE 22FP



Aspirador específico para aplicaciones en el sector de chimeneas y deshollinadores, adaptado para aspirar ceniza y residuos de la combustión. Completo de accesorios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø360
 - Motores monofásicos a spazzole bistadio by-pass
 - Cabezal en ABS/metal de color negro
 - Interruptores independientes para cada motor
 - Vacuómetro para indicar el nivel de saturación del filtro
 - Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
 - Sacudidor de filtro manual en el cabezal
 - Filtro estrella en poliéster clase "M"
 - Boca de aspiración Ø70mm
- Contenedor de 20 lt con mango integrado y ruedas
 - Ruedas posteriores Ø200mm, ruedas anteriores Ø100mm con freno
 - Pintado Ral 7001 gris
 - Peso de sólo 23 kg para ser transportado facilmente
 - Asas para levantar facilmente el aparato
 - Equipado con los siguientes accesorios :
 - 1 reducción cincada Ø70/50 cod. 65042
 - 5 mt de manguera antiestática Ø50 c. 35.02.01.50A
 - 2 manguitos antiestáticos Ø50 cod. 65237A
 - 1 lanza plana en pvc Ø50 cod. 65105
 - 1 cepillo de cerdas Ø100 con rácor cincado a 90° Ø50mm cod. 65061

		ONE22FP
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	340
Primary filtering surface	m ²	0,70
Absolute filtering surface	m ²	1,20
Container capacity	Lt	20
Product inlet	mm	Ø50
Noise level	DbA	78
Overall dimensions	Cm	49X49X102
Weightl	Kg	23
Protection	IP	44