

## ONE32ECO, ONE62ECO ONE33ECO, ONE63ECO



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø460mm
- Motores monofásicos de escobillas de doble estadio
- Cabezal completamente en metal pintado en negro
- Interruptores independientes para cada motor
- Vacuómetro y luz roja para indicar el nivel de saturación del filtro
- Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal
- Filtro estrella en poliéster clase "L" - Ø460mm
- Boca de aspiración Ø70mm
- Contenedor de 39 y 65 lt con mango integrado y ruedas
- Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno
- Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
- Versión X1 con contenedor inox
- Ideal el uso de accesorios de aspiración de Ø40mm y Ø50mm

		ONE32ECO	ONE62ECO	ONE33ECO	ONE63ECO
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	2200	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	340	340	510	510
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	2,20	2,20	2,20	2,20
Container capacity	Lt	39	65	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	75	75	77	77
Overall dimensions	Cm	78X64X121H	78X64X135H	78X64X121H	78X64X135H
Weight	Kg	53	55	55	57
Protection	IP	43	43	43	43