

ONE32ECO, ONE62ECO
ONE33ECO, ONE63ECO



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Corp machine Ø460mm
- Moteur monophasé de brosses ,deux étapes by-pass
- Tête complètement en acier peint noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre et lumière rouge pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester cat. "L"- Ø460mm
- Entrée du produit rapide Ø70mm
- Cuve de 39,65 lt avec poignée intégrée et roulettes
- Roues postérieur Ø150mm, roues antérieur Ø125mm avec frein
- Version peint avec châssis Ral 9005 noir et latéral et cuve Ral 7001 gris
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Indiqué pour accessoires d'aspiration Ø40mm et Ø50mm

		ONE32ECO	ONE62ECO	ONE33ECO	ONE63ECO
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	2200	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	340	510	510
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m ²	2,20	2,20	2,20	2,20
Container capacity	Lt	39	65	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	75	75	77	77
Overall dimensions	Cm	78X64X121H	78X64X135H	78X64X121H	78X64X135H
Weight	Kg	53	55	55	57
Protection	IP	43	43	43	43