

## ONE32EP, ONE62EP



### DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Jednofazowe silniki szczotkowe dwustopniowe z bypasem
- Głowica z dźwiękoszczelnego ABS/metalu lakierowana na czarno
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wakuometr do kontroli efektywności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Ręczny otrząsacz filtra na głowicy
- Filtr gwieżdzisty poliestrowy kat. "L"- Ø460mm
- Wlot z szybkozłączem Ø70mm
- Zbiornik 39 l. i 65 l. z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek Ral 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra Ral 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm i Ø50mm

		ONE32EP	ONE62EP
Tension/ Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	2200
Depression Max	mbar	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	340	340
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	2,2	2,2
Container capacity	Lt	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	77	77
Overall dimensions	Cm	72X54X128H	72X54X138H
Weight	Kg	49	51
Protection	IP	44	44