

## ONE63ECO24



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Corp machine Ø460mm
- Moteurs in corrente avectinua 24V
- Interruttori indipendenti pour chaque moteur
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- signalation du niveau de charge de la batterie
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester cat. "L"- Ø460mm
- Entrée du produit rapide Ø70mm
- Cuve de 65 lt avec poignée intégrée et roulettes
- Roues postérieur Ø150mm, roues antérieur Ø125mm avec frein
- Version peint avec châssis Ral 9005 noir et latéral et cuve Ral 7001 gris
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Batteries et chargeur PAS INCLUS -optional
- Compartiment pour le logement des batteries de dimensions 330x175x210h mm
- Utilisation idéal avec suceur fixe frontal (comme photo)

		ONE63ECO24
Voltage	Volts	24Vdc
Power	Watt	1350
Depression max	mbar	120 MAX
Max air flow	m³/h	410
Primary filter surface	m²	1,90
Absolute filter surface	m²	2,20
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	70
Overall dimensions	Cm	80X68X138H
Weight with batteries	Kg	126
Protection	IP	-