

ONE63ECOC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø460mm
- Motores monofásicos de escobillas de doble estadio
- Cabezal completamente en metal pintado en negro
- Interruptores independientes para cada motor
- Vacuómetro y luz roja para indicar el nivel de saturación del filtro
- Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
- Kit de cartucho Ø460 con 3 cartuchos con una superficie total de 5m²
- Limpieza automática de aire comprimido en contra corriente
- Boca de aspiración Ø70mm
- Contenedor de 65 lt con mango integrado y ruedas
- Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno
- Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
- Versión X1 con contenedor inox
- Compresor con potencia 1.5 kw monofásico y tanque de 24 lt

		ONE63ECOC
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	5250 (3300+1500)
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	5
Absolute filter surface	m ²	NO
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	-
Overall dimensions	Cm	
Weight	Kg	
Protection	IP	43