

ONE63ECOC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Corp machine Ø460mm
- 3 moteurs monophasé de brosses ,deux étapes by-pass
- Tête complètement en acier peint noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre et lumière rouge pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Kit cartouche Ø460 avec 3 cartouches et surface filtrante total de 5m²
- Nettoyage automatique avec air comprimé en avecre-courant
- Entrée du produit rapide Ø70mm
- Cuve de 65 lt avec poignée intégrée et roulettes
- Roues postérieur Ø150mm, roues antérieur Ø125mm avec frein
- Version peint avec châssis Ral 9005 noir et latéral et cuve Ral 7001 gris
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Compresseur avec puissance de 1.5 kw monophasé avec réservoir de 24 lt

		ONE63ECOC
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	5250 (3300+1500)
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	5
Absolute filter surface	m ²	NO
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	-
Overall dimensions	Cm	
Weight	Kg	
Protection	IP	43