

## ONE63ECOHX1



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø460mm
- Motores monofásicos de escobillas de doble estadio
- Cabezal completamente en metal pintado en blanco
- Interruptores independientes para cada motor
- Vacuómetro y luz roja para indicar el nivel de saturación del filtro
- Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal
- Filtro estrella Ø460mm poliéster antiestático para alta temperatura con tratamiento de PTFE y filtro absoluto de serie
- Boca de aspiración Ø70mm
- Contenedor de 65 lt con mango integrado y ruedas
- Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno
- Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
- Versión X1 con contenedor inox
- Ideal el uso de accesorios de aspiración de Ø40mm y Ø50mm

		ONE63ECO
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	3300
Depression max	mbar	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	510
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	2,90
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	Db	77
Overall dimensions	Cm	78X64X135H
Weight	Kg	65
Protection	IP	43