

## ONE82WD , ONE82WP



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø460mm
- 2 motores monofásicos de escobillas de doble estadio
- Cabezal completamente en metal pintado en negro
- Interruptores independientes para cada motor
- Vacuómetro y luz roja para indicar el nivel de saturación del filtro
- Cable de alimentación 9mt con espina Schuko
- Modelo WD: filtro de bolsa en poliéster para polvo, filtro en nailon, flotador para líquidos y descarga con manguera Ø30 largo 1.5mt con tapa
- Modelo WP: filtro en nailon, flotador para líquidos, bomba de expulsión y descarga con manguera Ø30 largo 1.5mt con válvula manual
- Boca de aspiración Ø70mm
- Contenedor de 80 lt con mango integrado y ruedas
- Ruedas posteriores Ø200mm, ruedas anteriores Ø100mm con freno
- Modelo WD: versión pintada con chasis Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris y versión X1 con contenedor inox
- Modelo WP: Contenedor inox y chasis pintado Ral 9005
- Equipado con los siguientes accesorios:
  - N.1 cod. 65042 reducción 70/50 cincada
  - N.1 cod. 65164 cepillo redondo Ø50
  - Mt.3 cod. 35134.1 tubo poliuretano antiest. Ø50
  - N.2 cod. 65237A manguito antiestático Ø50

		ONE82WD	ONE82WPX1
Tension/Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	340	340
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	0.58	-
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	-	-
Container capacity	Lt	85	85
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	Cm	55X60X126	55X60X126
Weight	Kg	30	30
Protection	IP	44	44