

ONE82WD , ONE82WP



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Corp machine Ø460mm
- 2 moteurs monophasé de brosses ,deux étapes by-pass
- Tête complètement en acier peint noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre et lumière rouge pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Modèle WD: filtre à sac en polyester pour poussières, filtren nylon, flotteur pour liquides et décharge avec tuyau Ø30 longueur 1.5mt avec bouchon
- Modèle WP: Filtre en nylon, flotteur pour liquides, pompe pour l'expulsion et tuyau de décharge Ø30 longueur 3 mt avec soupape manuel.
- Entrée du produit rapide Ø70mm
- Cuve de 80 lt avec poignées et roulettes
- Roues postérieur Ø200mm, roues antérieur Ø100mm avec frein
- Modèle WD: Version peint avec châssis Ral 9005 noir et latéral et cuve Ral 7001 grise
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Modèle WP :cuve inox e châssis peint Ral 9005
- Livré avec les accessoires suivantes:
 - N.1 cod. 65042 réduction 70/50 zingué
 - N.1 cod. 65164 brosse ronde Ø50
 - Mt.3 cod. 35134.1 tuyau polyur. antistatique Ø50
 - N.2 cod. 65237A manchons antistatique Ø50

		ONE82WD	ONE82WPX1
Tension/Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	340
Primary filter surface	m ²	0.58	-
Absolute filter surface	m ²	-	-
Container capacity	Lt	85	85
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	Cm	55X60X126	55X60X126
Weight	Kg	30	30
Protection	IP	44	44