

A337X1.3D



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinendurchmesser Ø360mm
- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig in Version ATEX EX II 3GD gekennzeichnet
- 10mt Elektrokabel mit Stecker 3 Ph + T 16A IP67
- Filterabrüttlung
- Sternfilter, Polyester, Klasse "L", antistatisch
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- 25 Ltr. Edelstahlbehälter mit Griff und Rollen
- Hinterräder Ø125mm, Vorderräder Ø100mm mit Bremse, antistatische Ausführung
- Standardausführung mit Fahrgestell RAL 9005 schwarz
- Edelstahlbehälter und Filterkammer RAL 7001 grau
- X2 Ausführung mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- X3 Ausführung ganz aus Edelstahl

		A337X1.3D
Tension / Voltage	Volts	230-400V/50Hz
Power	Kw	2,2
Depression max	mbar max	290
Max working depression	mbar	220
Max air flow	m ³ /h	300
Primary filter surface	m ²	1,20
Absolute filter surface	m ²	1,20
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	Cm	46x93x100h
Weight	Kg	79
Protection	IP	65