

A33FL



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinendurchmesser Ø560mm
- Ventilator mit Asynchronmotor, dreiphasig
- 9mt Elektrokabel 3 Ph+ T 16A
- Seitlicher Filterabrüttlung
- Sternfilter, Polyester, Klasse "L"- Ø560mm
- Ansaugstutzen Ø150mm mit Kupplung
- 29 Ltr. x Ø460mm Behälter mit Griff und Rollen
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse
- Lackierte Ausführung mit Fahrgestell RAL 9005 schwarz und Behälter und Filterkammer RAL 7001

- grau
- X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- X2 Ausführung mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- X3 Ausführung mit motor cover, ventilator ganz in edelstahl

		A33FL
Tension / Voltage	Volts	230-400V/50Hz
Power	Kw	2.2
Depression max	mbar max	35
Max working depression	mbar	35
Max air flow	m ³ /h	1500
Primary filter surface	m ²	4,20
Absolute filter surface	m ²	NO
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø150
Noise level	Dba	79
Overall dimensions	Cm	65x90x185h
Weight	Kg	92
Protection	IP	55