

A346ECO, A546KECO, A756KECO



TECHNISCHE BESCHREIBUNG :

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, installiert in der Rückseite des Saugers.
- 10 M. Elektrokabel mit Stecker 3Ph+T 16A
- Sternfilter Ø460 Klasse "L" für die Modelle A346ECO und A546KECO
- Sternfilter Ø560 Klasse "L" für die Modelle A756ECO und A756KECO.
- Vakuum-Meter zur Filterüberwachung
- Manueller Filterrüttler, oben auf dem Deckel
- 100 L. Behälter ausgerüstet mit Rollen und Seitengriffen für die Entleerung und als Option mit Hebevorrichtung

für Gabelstapler

- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- Lackierter Ausführung Ral 7001 grau
- X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse

		A346ECO	A546KECO	A756ECO	A756KECO
Tension /voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	400/690V/50Hz	400/690V/50Hz
Power	Kw	2,2	4	5,5	5,5
Depression max	mbar max	300	400	480	400
Max working depression	mbar	200	200	420	275
Max air flow	m ³ /h	310	520	320	520
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90	3.4-Ø560	3.4-Ø560
Upstream absolute filter surface	m ²	2,20	2,20	No	No
Container capacity	Lt	100	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	76	73	73
Overall dimensions	Cm	65X110X152H	65X110X152H	65x120x175h	65x120x175h
Weight	Kg	102	135	170	170
Protection	IP	54	54	54	55