

# A346ECO1.3D - A546KECOX1.3D A756KECOX1.3D



## TECHNISCHE BESCHREIBUNG :

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig, in ATEX Ausführung EX II 3D platziert in einem hinter der Maschine
- 10 M. Elektrokabel mit Stecker 3Ph+T 16A IP 67
- F Sternfilter aus Polyester Klasse "L"- Ø460mm, antistatisch
- Manueller Filterrüttler, oben, auf dem Deckel
- 100 L. Behälter
- Der Behälter ist ausgerüstet mit Rollen und Seitengriffen für die Entleerung und als Option mit Hebevorrichtung für Gabelstapler
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- Rollkabelunterstützung in der Rückseite
- Standardausführung mit Edelstahlbehälter, Filterkammer und Motorgehäuse Ral 7001grau
- X2 Ausführung mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse, in Version antistatisch
- Bypass Sicherheitsventil, serienmäßig eingebaut

		A346ECO1.3D	A546KECOX1.3D	A756KECOX1.3D
Tension /Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50HZ
Power	Kw	2,6	5.2	5.2
Depression Max	mbar max	300	290	290
Max working depression	mbar	220	230	230
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	310	520	520
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90	3,40-Ø560
Upstream absolute filter surface	m <sup>2</sup>	2,20	2,20	2,20
Downstream absolute filter surface	m <sup>2</sup>	NO	NO	NO
Cartridge filter surface	m <sup>2</sup>	5	5	5
Container capacity	Lt	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	76	76
Overall dimensions	Cm	65X110X152H	65X110X152H	65X120X175H
Weight	Kg	102	135	170
Protection	IP	55	55	55