

A346EP - A546KEP



TECHNISCHE BESCHREIBUNG :

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig, platziert in einem ABS Gehäuse hinter der Maschine,
- 10 M. Elektrokabel mit Stecker 3Ph+T 16A
- Sternfilter aus Polyester Klasse "L"- Ø460mm
- Manueller Filterrüttler, oben, auf dem Deckel
- Vakuum-meter zur Filterüberwachung
- Behälter mit 39, 65 und 100lt Fassungsvermögen
- 39 und 65 L. Behälter mit Griff und Rollen
- Bei der 100 L. Ausführung ist der Behälter ausgerüstet mit Rollen und Seitengriffen für die Entleerung und als Option mit Hebevorrichtung für Gabelstapler
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- Fronthalterung für Saugschlauch und Zubehörkorbe in der Vorderseite
- Rollkabelunterstützung in der Rückseite
- Lackierter Ausführung Ral 7001 grau
- X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse
- Bypass Sicherheitsventil
- Für die Ausführung mit Schutzgrad IP65, siehe AtEx Ausführung

		A346/30EP A346/60EP	A346EP	A546/30KEP A546/60KEP	A546KEP
Tension /Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/HZ	230-400V/50Hz
Power	Kw	2,2	2,2	4	4
Depression Max	mbar max	300	300	290	290
Working depression	mbar	200	200	200	200
Max air flow	m³/h	310	310	520	520
Primary filter surface	m²	1,90	1,90	1,90	1,90
Upstream absolute filter surface	m²	2,20	2,20	2,20	2,20
Downstream absolute filter surface	m²	NO	NO	NO	NO
Cartridge filter surface	m²	5	5	5	5
Container capacity	Lt	39 / 65	100	39 / 65	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	74	76	76
Overall dimensions	Cm	64X113X123H (30LT) 64X113X134H (60LT)	64X113X160H	64X113X123H (30LT) 64X113X134H (60LT)	64X113X160H
Weight	Kg	115 (30LT) / 120 (60LT)	130	142 (30LT) / 160 (60LT)	170
Protection	IP	55	55	55	55