

A63 , A65, A103



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinendurchmesser Ø460mm
- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig
- 9mt Elektrokabel 3 Ph+ T 16A
- Seitlicher Filterabrüttlung
- Sternfilter, Polyester, Klasse "L"- Ø460mm
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- 65 Ltr. Behälter bei den Modellen A63, A65 mit Griff und Rollen
- 100 Ltr. Behälter mit Griffen und Rollen beim Modell A103
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse

- Lackierte Ausführung mit Fahrgestell RAL 9005 schwarz und Behälter und Filterkammer RAL 7001 grau
- X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- X2 Ausführung mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- Lieferbar Deckel zum Schutz des Motors, in lackiertem Stahl RAL 7001 grau und in Edelstahlausführung (NICHT FÜR A65)
- Ideal für die Verwendung mit Zubehörteile Ø40mm und Ø50mm
- Nur für den Betrieb bei 50 Hz verfügbar

		A63	A65	A103
Tension / Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Kw	2.2	4	2.2
Depression max	mbar max	300	290	300
Max working depression	mbar	200	200	200
Max air flow	m ³ /h	310	520	310
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m ²	2,20	2,20	2,20
Container capacity	Lt	65	65	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	75	77	75
Overall dimensions	Cm	64x73x162h	64x73x162h	64x73x190H
Weight	Kg	77	93	80
Protection	IP	55	55	55