

A63M



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinengehäuse Ø460mm
- Seitenkanalverdichter, unverkleidet, mit asynchronem Einphasenmotor
- 9 M. Elektrikkabel mit Schucko Stecker
- Seitlicher Filterabrüttlung
- Sternfilter, Polyester, Klasse "L"- Ø460mm
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- 65 Ltr. Behälter mit Griffe und Rollen
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse
- Lackierte Ausführung mit Fahrgestell Ral 9005 schwarz und Behälter und Filterkammer Ral 7001 grau
- X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- X2 Ausführung mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- Lieferbar Deckel zum Schutz des Motors, in lackiertem Stahl RAL 7001 grau und in Edelstahlausführung
- Ideal für die Verwendung mit Zubehörteile Ø40mm und Ø50mm

		A63M
Tension /Voltage	Volts	1X230/50Hz
Power	Kw	2.2
Depression max	mbar max	300
Max working depression	mbar	220
Max air flow	m ³ /h	310
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	2,20
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	Cm	64x73x162h
Weight	Kg	78
Protection	IP	55