

## A63X1.3GD, A65X1.3GD



### TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinendurchmesser Ø460mm
- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig in Version ATEX EX II 3GD gekennzeichnet
- 10mt Elektrokabel mit Stecker 3 Ph + T 16A IP67
- Seitlicher Filterabrüttlung
- Sternfilter, Polyester, Klasse "L", antistatisch
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- 65 Ltr. Edelstahlbehälter bei Modellen A63, A65 mit Griff und Rollen
- 100 Ltr. Edelstahlbehälter mit Griffen und Rollen beim Modell A103
- Sicherheitsvakuumventil serienmäßig
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse, antistatische Ausführung
- Standardausführung mit Fahrgestell RAL 9005 schwarz
- Edelstahlbehälter und Filterkammer RAL 7001 grau
- X2 Ausführung mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- Ideal für die Verwendung mit Zubehörteile Ø40mm und Ø50mm

		A63X1.3GD	A65X1.3GD
Tension / Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Kw	2.6	5.2
Depression max	mbar max	300	290
Max working depression	mbar	220	220
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	320	520
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	2,20	2,20
Container capacity	Lt	65	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	75	77
Overall dimensions	Cm	64x73x162h	64x73x162h
Weight	Kg	77	93
Protection	IP	65	65