

AS1556, AS256, AS356



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig oder einphasig als Option, in einem Gehäuse im Unterteil des Saugers eingebaut
- Maschinendurchmesser Ø560mm
- 10 M. Elektrokabel mit Stecker 3Ph+T 16A
- Filterbeutel in Nylon 200 Mikron
- Schaufenster auf Deckel zur Prüfung des Filters
- Gerader Sauganschluss Ø70
- 150 L. Behälter

- Räder Ø63mm mit Bremse
- Standardausführung, lackiert RAL 9003 (weiß)
- X Ausführung mit Behälter und Deckel aus Edelstahl

		AS1556	AS256	AS356
Tension/ Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Kw	1.1	1.5	2.2
Depression max	mbar max	230	250	310
Max working depression	mbar	175	210	200
Max air flow	m ³ /h	150	210	310
Primary filter surface	m ²	NO	NO	NO
Upstream absolute filter	m ²	NO	NO	NO
Downstream absolute filter	m ²	1,3	1,3	1,3
Cartridge filter surface	m ²	NO	NO	NO
Container capacity	Lt	150	150	150
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	70	64	73
Overall dimensions	Cm	Ø56X116H	Ø56X116H	Ø56X116H
Weight	Kg	60	65	72
Protection	IP	54	55	54