

AS1556X.3D, AS356X.3D



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig ATEX EX II 3D in einem Gehäuse im Unterteil des Saugers eingebaut
- Maschinendurchmesser Ø560mm
- 10 M. Elektrokabel mit Stecker 3Ph+T 16A IP67
- Filterbeutel in Nylon 200 Mikron, antistatisch
- Schaufenster auf Deckel zur Prüfung des Filters
- By-Pass Sicherheitsventil serienmäßig installiert
- Gerader Sauganschluss Ø70
- 150 L. Edelstahlbehälter
- Räder Ø63mm mit Bremse, antistatisch

		AS1556X.3D	AS356X.3D
Tension/ Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Kw	1.5	2.6
Depression max	mbar max	250	300
Max working depression	mbar	200	220
Max air flow	m ³ /h	210	310
Primary filter surface	m ²	NO	NO
Upstream absolute filter	m ²	NO	NO
Downstream absolute filter	m ²	1,3	1,3
Cartridge filter surface	m ²	NO	NO
Container capacity	Lt	150	150
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	70	73
Overall dimensions	Cm	Ø56X116H	Ø56X116H
Weight	Kg	60	72
Protection	IP	55	55