

BA2205, BA2805, BA281



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig oder einphasig als Option, sichtbar, ohne Abdeckung
- C Ausführung, mit Motor in Gehäuse geschützt weiß lackiert
- Filterbehälter Ø220 für Modell BA2205
- Filterbehälter Ø280 für Modelle BA2805, BA281
- Filterbeutel Klasse "L", Polyester, ohne manuellen Rüttler
- Gerader Anschluss Ø40mm
- Stützhalter für Behälter und Saugereinheit
- Standardausführung lackiert RAL 9003 (weiß)
- X Ausführung ganz aus Edelstahl (d.h. Filterkammer und Stützhalter)
- T Ausführung: Option Motoschutzschalter in IP 55 Kästen
- CX2 Ausführung ganz aus Edelstahl

		BA2205	BA2805	BA281
Tension /Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Watt	0.37	0.37	0.90
Depression max	mbar	160	160	230
Max working depression	mbar	110	110	150
Max air flow	m ³ /h	80	80	150
Primary filtering surface	m ²	0.15	0.23	0.23
Absolute filtering surface	m ²	NO	1,20	1,20
Container capacity	Lt	3	9	9
Product inlet	mm	Ø40	Ø40	Ø40
Noise level	DbA	70	70	70
Overall dimensions	Cm	35X60X46H	35X60X46H	35X60X45H
Weightl	Kg	20	22	30
Protection	IP	54	54	54