

## BA3605, BA361, BA362, BA363, BA465



### TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig oder einphasig in Option, sichtbar, ohne Abdeckung
- C Ausführung, mit Motor in Gehäuse geschützt weiß lackiert
- Filterbehälter Ø360
- Sternfilter Klasse "L", Polyester
- Manueller Filterrüttler
- Gerader Anschluss Ø50mm
- Stützhalter für Behälter und Saugereinheit
- Standardausführung lackiert RAL 9003 (weiß)
- X Ausführung ganz aus Edelstahl (d.h. Filterkammer und Stützhalter)
- T Ausführung: Option Motoschutzschalter in IP 55 Kästen

		BA3605	BA361	BA362	BA363	BA465
Tension /Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Watt	0.37	0.90	1.5	2.2	4
Depression max	mbar	160	230	250	310	400
Max working depression	mbar	110	150	210	200	200
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	80	150	210	310	520
Primary filtering surface	m <sup>2</sup>	0.70	0.70	0.70	0.70	1.9
Absolute filtering surface	m <sup>2</sup>	1,20	1,20	1,20	1,20	2.9
Container capacity	Lt	12	12	12	12	25
Product inlet	mm	Ø50	Ø50	Ø50	Ø50	Ø70
Noise level	DbA	70	70	64	73	78
Overall dimensions	Cm	39X80X64H	39X80X64H	39X80X64H	39X80X64H	46X105X85H
Weightl	Kg	30	35	42	52	62
Protection	IP	54	54	55	54	54