

BAV2805, BAV281



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig oder einphasig als Option
- Filterbehälter Ø280
- Filterbeutel Klasse "L", Polyester, ohne manuellen Rüttler
- Gerader Anschluss Ø40mm
- Motorgehäuse auf Standfüßen
- Standardausführung lackiert RAL 9003 (weiß)
- X1 Ausführung mit Filterbehälter aus Edelstahl und Motorgehäuse in lackiert
- X2 Ausführung, ganz aus Edelstahl
- T Ausführung: Option Motoschutzschalter in IP 55 Kästen

		BAV2805	BAV281
Tension /Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Watt	0.37	0.90
Depression max	mbar	160	230
Max working depression	mbar	110	150
Max air flow	m ³ /h	80	150
Primary filtering surface	m ²	0.23	0.23
Absolute filtering surface	m ²	1,20	1,20
Container capacity	Lt	9	9
Product inlet	mm	Ø40	Ø40
Noise level	DbA	70	70
Overall dimensions	Cm	36x36x75H	36x36x75H
Weightl	Kg	22	30
Protection	IP	54	54