

F230X1.3D, F230X1.3GD



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig, ATEX gekennzeichnet EX II 3D, EX II 3GD in einem Gehäuse geschützt
- 10 M. Elektrokabel mit Stecker 3Ph+T 16A IP67
- Vakuum-meter zur Filterüberwachung
- Maschinendurchmesser Ø360mm
- Manueller Filterrüttler, oben, auf dem Deckel
- Sternfilter aus Polyester Klasse "L", antistatisch
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- By-Pass Sicherheitsventil, serienmäßig eingebaut
- 25 L. Edelstahlbehälter mit Griffen, herausnehmbar
- Hinterräder Ø125mm, Vorderräder Ø100mm mit Bremse, Version antistatisch
- Standardausführung mit Fahrgehäuse und Filterkammer Ral 9003 weiß, Edelstahlbehälter
- X2 Ausführung mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- X3 Ausführung, ganz aus Edelstahl (Behälter, Filterkammer und Fahrgehäuse)
- Einfache und Schnelle Kupplung von allen Zubehör- und Optionsteilen

| | | F230X1.3D F230X1.3GD |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Tension /Voltage | Volts | 230-400V/50Hz |
| Power | Kw | 1,5 |
| Depression Max | mbar max | 300 |
| Working Depression | mbar | 200 |
| Max air flow | m ³ /h | 210 |
| Primary filter surface | m ² | 0,70 |
| Upstream absolute filter | m ² | 1.55 |
| Downstream absolute filter | m ² | 4,8 |
| Cartridge filer surface | m ² | NO |
| Container capacity | Lt | 25 |
| Product inlet | mm | Ø70 |
| Noise level | DbA | 72 |
| Overall dimensions | Cm | 40X70X150h |
| Weight | Kg | 90 |
| Protection | IP | 55 |