

ONE32ECO, ONE62ECO ONE33ECO, ONE63ECO



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinegehäuse Ø460mm
 - By-Pass Bürstmotoren, zweistufig, Wechselstrom
 - Saugkopf aus Metall, Farbe Schwarz
 - unabhängige Schalter für jeden Motor
 - Vakuum-Meter und rote Leuchtanzeige zur Filterüberwachung
 - 9 M. Elektrikkabel kompl. mit Schuko Stecker
 - Manueller Filterrüttler, oben im Saugkopf
 - Sternfilter aus Polyester Klasse "L"- Ø460mm
 - Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
 - Schmutzbehälter von 39 oder 65 Ltr. mit integriertem Tragegriff und Rollen
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse
 - Grundausführung: Fahrgestell lackiert RAL 9005 schwarz; Behälter und Filterkammer RAL 7001 grau
 - X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
 - Ideal für die Verwendung mit Zubehörteilen mit Ø40mm und Ø50mm

		ONE32ECO	ONE62ECO	ONE33ECO	ONE63ECO
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	2200	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	340	510	510
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m ²	2,20	2,20	2,20	2,20
Container capacity	Lt	39	65	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	75	75	77	77
Overall dimensions	Cm	78X64X121H	78X64X135H	78X64X121H	78X64X135H
Weight	Kg	53	55	55	57
Protection	IP	43	43	43	43