

ONE63ECOC



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinegehäuse Ø460mm
- 3 By-Pass Bürstmotoren, zweistufig, Wechselstrom
- Saugkopf aus Metall, Farbe Schwarz
- unabhängige Schalter für jeden Motor
- Vakuum-Meter und rote Leuchtanzeige zur Filterüberwachung
- 9 M. Elektrikkabel kompl. mit Schuko Stecker
- 3 Patronenfilter Ø460 mit Gesamtfilterfläche von 5m²
- Automatische Reinigung der Filterpatronen mit Druckluft in Gestrom
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- 65 Ltr. Behälter mit integriertem Griff und Rädchen
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse
- Grundauführung: Fahrgestell lackiert RAL 9005 schwarz; Behälter und Filterkammer RAL 7001 grau
- X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- Kompressor mit 1.5 kW Leistung, Wechselstrom, mit 24 Ltr. Drucklufttank

		ONE63ECOC
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	5250 (3300+1500)
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	5
Absolute filter surface	m ²	NO
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	-
Overall dimensions	Cm	
Weight	Kg	
Protection	IP	43