

ONE82WD , ONE82WP



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Maschinegehäuse Ø460mm
- 2 By-Pass Bürstmotoren, zweistufig, Wechselstrom
- Saugkopf aus Metall, Farbe Schwarz
- unabhängige Schalter für jeden Motor
- Vakuum-Meter und rote Leuchtanzeige zur Filterüberwachung
- 9 M. Elektrikkabel kompl. mit Schuko Stecker
- WD Ausführung: Filtersack aus Polyester für Stäube, Nylonfilter, Schwimmer für Wasser und Abflussschlauch Ø30 1.5m. lang mit Verschluss
- WP Ausführung: Nylonfilter, Schwimmer für Wasser, Entleerungspumpe und Abflussschlauch Ø30 3 m. lang mit Handventil

- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- 80 Ltr. Behälter mit Griffen und Rädern
- Hinterräder Ø200mm, Vorderräder Ø100mm mit Bremse
- WD Ausführung: Fahrgestell lackiert RAL 9005 schwarz; Behälter und Filterkammer RAL 7001 grau und X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- WP Ausführung: Edelstahlbehälter und Gestell lackiert Ral 9005
- Mit den folgenden Zubehörteilen geliefert:
 - Nr.1 Art.-Nr. 65042 Reduzierung 70/50 verzinkt
 - Nr.1 Art.-Nr. 65164 Rundbürste Ø50
 - Mt.3 Art.-Nr. 35134.1 Polyurethanschlauch antistatisch Ø50

		ONE82WD	ONE82WPX1
Tension/Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	340
Primary filter surface	m ²	0.58	-
Absolute filter surface	m ²	-	-
Container capacity	Lt	85	85
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	Cm	55X60X126	55X60X126
Weight	Kg	30	30
Protection	IP	44	44