

## AD46/60, AD46/100



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- Eiettore pneumatico (sistema Venturi)
- Filtro stellare in poliestere classe "L"
- Sistema di pulizia del filtro manuale
- Manometro per il controllo della pressione dell'aria compressa
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 65 o 100 lt con maniglie e ruote
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno
- Vano porta accessori
- Tubo di alimentazione aria compressa, antistatico , lunghezza 10 mt, completo di raccordo
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø50mm

		AD46/60	AD46/100
Air compressed consumption	LT/MIN	1200NI/min	1200NI/min
Power	Watt	-	-
Depression max	mbar	280	280
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	400	400
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90
Absolute filter surface (inside)	m <sup>2</sup>	2,2	2,2
Absolute filter surface (outside)	m <sup>2</sup>	2.8	2.8
Container capacity	Lt	65	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	72	72
Overall dimensions	Cm	68X74X135h	68X74X150H
Weight	Kg	60	62
Air compressed required	bar	4-6	4-6