

ONE63ECO H X1



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- Motore monofase a spazzole bistadio by-pass
- Testata completamente in metallo verniciato bianco
- Interruttori indipendenti per ciascun motore
- Vuotometro e spia luminosa rossa per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
- Scuotifiltro manuale sulla testata
- Filtro stellare Ø460mm in poliestere antistatico per alte temperature, con trattamento in PTFE e filtro assoluto di serie
- Bocchettone rapido Ø70mm con griglia di protezione per evitare l'aspirazione di corpi voluminosi
- Contenitore da 65 lt con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno
- Sistema di controllo temperatura
- Griglia di protezione per evitare l'aspirazione di corpi voluminosi
- Versione X1 con telaio e gruppo laterale Ral 9003 bianco e contenitore inox
- Versione X2 con gruppo laterale e contenitore inox
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm e Ø50mm

		ONE63ECO H
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	3300
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	3.1
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	77
Overall dimensions	Cm	78X64X135H
Weight	Kg	65
Protection	IP	43