

ONE82WD , ONE82WP



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- 2 motori monofase a spazzole bistadio by-pass
- Testata completamente in metallo verniciato nero
- Interruttori indipendenti per ciascun motore
- Vuotometro e spia luminosa rossa per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
- Modello WD: filtro a sacco in poliestere per polveri, filtro in nylon, galleggiante per liquidi e scarico con tubo Ø30 lungo 1.5mt con tappo
- Modello WP: filtro in nylon, galleggiante per liquidi, pompa di espulsione e tubo di scarico Ø30 lungo 3 mt con valvola manuale
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 80 Lt con maniglie e ruote
- Ruote posteriori Ø200mm, ruote anteriori Ø100mm con freno
- Modello WD: versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio e versione X1 con contenitore inox
- Modello WP :Contenitore inox e telaio verniciato Ral 9005
- Fornito con i seguenti accessori:
 - N.1 cod. 65042 riduzione 70/50 zincata
 - N.1 cod. 65164 spazzola rotonda Ø50
 - Mt.3 cod. 35134.1 tubo poliuretano antistatico Ø50
 - N.2 cod. 65237A manicotto antistatico Ø50

		ONE82WD	ONE82WPX1
Tension/Voltage	Volts	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz
Power	Watt	2500	2500
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	340
Primary filter surface	m ²	0.58	-
Absolute filter surface	m ²	-	-
Container capacity	Lt	85	85
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	Cm	55X60X126	55X60X126
Weight	Kg	30	30
Protection	IP	44	44